

Impacto universal

High-end cable DAC & Amplifier

Best.-Nr. 717.673



MERKMALE

- Digital-Analog-Converter mit eingebautem Kopfhörerverstärker
- Für den Betrieb mit Apple- und Android-Geräten
- Tasten zur Steuerung von Wiedergabe, Titel und Lautstärke
- Hi-Res-LED zur Anzeige der Übertragung hochauflösender Audiodateien
- Fest montiertes Kabel zum Anschluss an beyerdynamic High-End-Kopfhörer¹⁾
- Inklusive vier Anschlusskabel zur Verbindung mit Smartphones*, Tablets* und Notebooks / PCs / MacBooks
- Inklusive Akkupack

BESCHREIBUNG

Mit dem Impacto universal, einem Digital-Analog-Converter mit eingebautem Kopfhörerverstärker, können Sie an Apple- oder Android-Geräten hochauflösende Audiodateien bis zu 384 kHz / 32 Bit (PCM) oder bis zu 5,6 MHz (DSD) wiedergeben. Der leistungsstarke Impacto universal ist mit allen nieder- und hochohmigen Kopfhörern kompatibel, an die beidseitig an die Hörschalen ein 3,5 mm Klinkenstecker mit 7,5 mm Schaftdurchmesser angeschlossen werden kann¹⁾. Auf diese Weise werden Kopfhörer mit einer digitalen Schnittstelle versehen, so dass der Anwender nicht mehr auf die Klinkenbuchse am portablen Endgerät angewiesen ist. Dank vier verschiedener Anschlusskabel bietet der Impacto universal vielseitige Anschlussmöglichkeiten: an Smartphone*, Tablet* oder Notebook / PC / MacBook mit USB-Ausgang. Der Impacto universal funktioniert an allen Geräten, die über eine USB-Host-Funktion bzw. USB OTG (On-The-Go) verfügen und an iOS-Geräten mit Lightning-Anschluss.

Über Tasten kann der Anwender Titelsprung, Wiedergabe/Pause und Lautstärke der Musikwiedergabe steuern.

Durch eine Hi-Res-LED kann der Anwender kontrollieren, ob Hi-Res-Audiodateien übertragen werden.

¹⁾Weitere Informationen zum Impacto universal unter: www.beyerdynamic.com/impacto

Hinweis: Zum Abspielen von Hi-Res-Audiodateien wird eine Hi-Res-Player-App bzw. -Software auf dem Wiedergabegerät benötigt.

*Android-Mobilgeräte mit USB-OTG bzw. iOS-Geräte mit Lightning-Anschluss

1 von 1

TECHNISCHE DATEN

Maximale Samplerate 384 kHz / 32 Bit, DSD 5,6 MHz

Frequenzbereich 4 - 52.000 Hz

S/N 121 dB(A)

Klirrfaktor 0,002 %

Kanaltrennung 97 dB

Ausgangsleistung 50 mW an 32 Ω
7 mW an 600 Ω

Ausgangsimpedanz 1 Ω

Spannungsversorgung 5 V, 195 mA (über USB)

Betriebs-/

Ladetemperaturbereich 0 bis 35 °C

Abmessungen 63 x 32 x 7 mm

Gewicht (ohne Kabel

und Akkupack) 12 g

DAC ESS SABRE9018Q2C SABRE³²

Reference DACTM

Lieferumfang Impacto universal

Akkupack

Kopfhörerkabel mit 2 x 3,5 mm

Klinkenstecker, 0,4 m

(fest angeschlossen)

USB-C-Kabel, 0,8 m

USB-A-Kabel, 1,4 m

Micro-USB-Kabel (On-The-Go), 0,8 m

Lightning-Kabel, 0,8 m

Kurzanleitung

KOMPATIBILITÄTSHINWEISE

Windows: Ab Windows 7

Mac: Ab Mac OSX10.6.4 (limitiert auf 192 kHz Samplerate)

Android: Android 4.1 und höher mit zusätzlichem 3rd party

Treiber bzw. Media Player

Ab Android 5.0 native Unterstützung

Hinweis: Die Hardware des Android-Gerätes muss USB On-The-Go (OTG) unterstützen.

iOS: Ab iOS 7 (nur mit Geräten, die einen Lightning-Anschluss besitzen)