

HECO®

Direkt
EINKLANG



High-End Standlautsprecher mit
Breitbänder und hohem Wirkungsgrad

- Modernste Entwicklungsstandards und Technologien bringen diese klassische Konstruktion auf den neuesten Stand der Technik
- Optimal kombinierbar mit Transistor- und Röhrenverstärkern ab 5 Watt pro Kanal
- Attraktives Gehäuse im Flat-Design, freischwebende Optik durch Vollmetall-Design-Fußkonstruktion

HECO®

Direkt
EINKLANG



■ Stabil konstruiertes, mehrfach verstrebtes MDF-Flachgehäuse mit attraktiven Rundungen



■ Speziell entwickelter Hochtonkegel mit neu interpretierter NAVI-Form und inverser Staubschutzkalotte optimiert für feine und präzise Hochtonwiedergabe



■ Doppel-Bassreflexkonstruktion mit beidseitig strömungsgünstig gerundeten Downfire-Rohren für maximale Tiefbass-Effizienz



■ Hochwertiges Vollmetall-Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten High-End-Schraubklemmen

HECO®

Direkt
EINKLANG



White & Silver



Black & Black



HIGHLIGHTS

High-End Standlautsprecher mit Breitbänder und hohem Wirkungsgrad

- Exklusives Einweg-System mit exzellentem Wirkungsgrad und überragender Räumlichkeit
- Modernste Entwicklungsstandards und Technologien bringen diese klassische Konstruktion auf den neuesten Stand der Technik
- Optimal kombinierbar mit Transistor- und Röhrenverstärkern ab 5 Watt pro Kanal
- Attraktives Gehäuse im Flat-Design, freischwebende Optik durch Vollmetall-Design-Fußkonstruktion

Chassis

- Besonders leichtgewichtige HECO-Kraftpapiermembran
- Speziell entwickelter Hochtonkegel mit neu interpretierter NAWI-Form und inverser Staubschutzkalotte, gefertigt in einem Stück aus besonders steifer und leichter Papiermischung. Dadurch optimal feine und präzise Hochtonwiedergabe
- Sehr kräftiges Dual-Ferrit-Antriebssystem und hochbelastbare, gewichtsoptimierte 25 mm CCAW-Schwingsspule
- Extrem verlustarme, leichtgewichtige Gummisicke
- Stabiler Aludruckgusskorb mit strömungsgünstig schmalen Streben und zahlreichen Entlüftungsöffnungen
- Wirbelstromfreier Kapton-Schwingspulenträger für ideal feinzeichnendes Klangbild
- Impedanzkompensation zur absoluten Minimierung von Verzerrungen im Mittel- und Hochton
- Mit High-Tech Klippel®-Messsystem linearisiertes Magnetsystem für ideale Symmetrie und geringste Verzerrungen

Gehäuse

- Edle Seidenmatt-Lackierung mit kontrastierenden Doppelstreifen auf der Front
- Stabil konstruiertes, mehrfach verstrebtes MDF-Flachgehäuse mit attraktiven Rundungen
- Speziell designte Vollmetall-Fußkonstruktion für absolut sicheren Stand
- Bodenschonende Gummi-Füße und Vollmetall-Spikes sind im Lieferumfang
- Doppel-Bassreflexkonstruktion mit beidseitig strömungsgünstig gerundeten Downfire-Rohren für maximale Tiefbass-Effizienz

Frequenzweiche

- Sorgfältige Frequenzgangkorrektur mit hochwertigen, eng tolerierten Bauteilen
- Linearisierter Impedanzverlauf mit sehr geringer Schwankungsbreite für optimales Verhalten an Röhren- und Transistorverstärkern ab 5 Watt pro Kanal
- Hochwertiges Vollmetall-Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten High-End-Schraubklemmen

HECO®

Direkt
EINKLANG

Prinzip

Bestückung

Belastbarkeit (RMS/max.)

Impedanz

Frequenzbereich

Empfohlene Verstärkerleistung

Wirkungsgrad

Gehäuseausführung

Maße (BxHxT)

Gewicht

1-Weg Bassreflex

210 mm Breitbänder

120/180 W

4 - 8 Ω

32 - 19.200 Hz

5 - 180 W

94 dB

Schwarz seidenmatt, Weiß seidenmatt

Nur Gehäuse 382 x 842 x 196 (224 inkl. Terminal) mm

Inkl. Metallfüßen 382 x 931 x 385 mm

19,0 kg

Black & Black

White & Silver

Art. No. 135 0720 EAN: 40 29678 50720 4

Art. No. 135 0722 EAN: 40 29678 50722 8

