

HECO®

DIREKT



HECO®

DIREKT



HECO®

DIREKT



White & Silver



Black & Black



HIGHLIGHTS

High-End Zwei-Wege-Standlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad

- Großes Zweiweg-System mit besonders hohem Wirkungsgrad für exzellente Dynamik
- Optimal kombinierbar mit Transistor- und Röhrenverstärkern ab 10 Watt pro Kanal
- Attraktives Gehäuse im Flat-Design, freischwebende Optik durch Vollmetall-Design-Fußkonstruktion

Chassis

- Neu entwickelter Hochtöner mit besonders hohem Wirkungsgrad durch 28mm Silk-Compound-Kalotte, Vollaluminium-Frontplatte mit High-Efficiency Wave-Control-Horngeometrie und antriebsstarkem Doppelmagnetsystem
- Speziell auf Wirkungsgrad und sanften Roll-Off optimierter Tieftmitteltöner mit Kraftpapiermembran, leichter Staubschutzkalotte, verlustarmer Gummisicke und hochbelastbarer Schwingspule im stabilen Aludruckgusskorb
- Mit High-Tech Klippel-Messsystem linearisierte Magnetsysteme für ideale Symmetrie und geringste Verzerrungen

Gehäuse

- Edle Seidenmatt-Lackierung mit kontrastierenden Doppelstreifen auf der Front
- Stabil konstruiertes, mehrfach verstrebt MDF-Flachgehäuse mit attraktiven Rundungen
- Speziell designte Vollmetall-Fußkonstruktion für absolut sicheren Stand, Drei-Punkt-Lagerung für perfekte Gewichtsverteilung
- Bodenschonende Gummi-Füße und Vollmetall-Spikes sind im Lieferumfang
- Doppel-Bassreflexkonstruktion mit beidseitig strömungsgünstig gerundeten Downfire-Rohren für maximale Tieftonausbeute

Frequenzweiche

- Aufwändige, phasenoptimierte Frequenzweiche mit hochwertigen, eng tolerierten Bauteilen
- Linearisierter Impedanzverlauf mit sehr geringer Schwankungsbreite für optimales Verhalten an Röhren- und Transistorverstärkern ab 10 Watt pro Kanal
- Hochwertiges Vollmetall-Anschlussterminal mit stabilen, vergoldeten High-End-Schraubklemmen

HECO®

DIREKT

Direkt

Prinzip	2 Wege Bassreflex
Bestückung	275 mm Tiefmitteltöner 30 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/max.)	200/320 W
Impedanz	4 - 8 Ω
Frequenzbereich	25 - 28.000 Hz
Übergangsfrequenz	2.350 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	10 - 320 W
Wirkungsgrad	95 dB
Gehäuseausführung	Black & Black, White & Silver
Maße (BxHxT)	Nur Gehäuse 440 x 900 x 200 (230 inkl. Terminal) mm Inkl. Metallfüßen 440 x 998 x 397 mm
Gewicht	25,8 kg

Black & Black
White & Silver

Art. No. 135 0700 EAN: 40 29678 50700 6
Art. No. 135 0702 EAN: 40 29678 50702 0

