

Phono Box DS2

Phono Vorverstärker

- Geeignet für MM und MC Systeme
- Präzise RIAA Entzerrung
- Doppel Mono Aufbau für optimale Kanaltrennung
- Eingangsimpedanz frontseitig wählbar
- Eingangskapazität frontseitig wählbar
- Geräuscharme Bauteile
- Vergoldete Anschlüsse
- Aluminium/Metall Sandwich Gehäuse schützt vor Vibrationen und EMI
- Farboptionen: silber oder schwarz

Technische Daten

Eingangsimpedanz	10-47kOhm
Kapazität	100/220 und 320pF
Gain	40/45/50/60/65 dB
Ausgangsspannung	500mV @ 1kHz (bei 5mV Eingangsspannung @ 1kHz)
Grundrauschen	-80dBV
THD+N	< 0,02%
THD	0,0008%
RIAA Entzerrung	innerhalb von 0,5dB/20Hz - 20kHz
Eingänge	1 Paar RCA
Ausgänge	1 Paar RCA
Netzteil	18V/500mA DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme	100 mA DC, < 1 Watt standby
Abmessungen B x H x T	206 x 71 x 194 mm (Alu) 240 x 72 x 194 mm (Holz)
Gewicht	1770g ohne Netzteil



Phono Vorstufe für MM/MC Systeme

Phono Box DS2 ist eine äußerst anpassbare Phonovorstufe, welche sowohl für MM als auch MC Systeme bestens geeignet ist. Mit der Fähigkeit frontseitig zwischen Eingangsimpedanz und Kapazität, sowohl als auch Verstärkung zu schalten, wird sie zu einer der benutzerfreundlichsten Phono Stages in ihrem Preis-Segment. Sie bietet ein Paar RCA Buchsen für einen Plattenspieler und ein Paar RCA Buchsen (Ausgang) um sich mit einem Vorverstärker oder Vollverstärker zu verbinden. Das Gehäuse ist eine widerstandsfähige Aluminium / Metall Sandwich Konstruktion, welches nicht nur effektiv vor elektromagnetischen Interferenzen und Vibrationen schützt, sondern mit seinem ästhetischen Auftreten auch ein Genuss fürs Auge darstellt. Der Aufbau von Phono Box DS2 ist sehr linear gehalten, wodurch best-möglicher Klang von einem minimalistischen PCB entstand. Durch die hohe Klangqualität, gekoppelt mit einem niedrigen Preis wird Phono Box DS2 zu einem wahren audiophilen Schnäppchen!

