

Pro-Ject Stream Box DS / Stream Box DS net

Streaming Client



Technik für den guten Klang

- Solides Metallgehäuse schützt vor elektromagnetischen Einstrahlungen und Vibrationen (Mikrofonie)
- 24Bit/192kHz D/A-Wandler

Ausstattung

- Gebürstete Aluminiumfront in silbern oder schwarz
- Stream Box DS: Fernbedienbar über beiliegende Fernbedienung und kostenlose App (nur Streaming-Funktionen). Stream Box DS net: wie oben und zusätzlich App-Steuerung für alle Gerätefunktionen.
Kompatibilität: Geräte mit Betriebssystem Android 4.0 oder neuer, iPhone® (3GS, 4, 4S u. 5), iPad® und iPod® Touch (3. u. 4. Generation). Betriebssystem iOS 5.0 oder neuer.
- Unterbrechungsfreie Wiedergabe (Gapless Playback) mit der beiliegenden Fernbedienung (Stream Box DS, Stream Box DS net) und der Box Control-App (nur Stream Box DS net).
- Internet-Radio (vTuner)
- Hochauflösendes 3,5-Zoll-Farbdisplay – deutschsprachige Menüführung
- Analog- und Digitalausgang. Ethernet- (LAN) und zwei USB-Schnittstellen
- Anschlusskabelängen bis ca. 10 Meter möglich. Dadurch ist ein Aufstellen separat von der Hifi-Anlage ohne negative klangliche Auswirkung möglich. Das Display ist so leichter lesbar

Technische Daten

Unterstützte Audio-Datenformate:	Flac bis 192kHz/24bit (176,4 und 192kHz nur Kompressionslevel L4-L8), MP3, AAC, AIFF, Ogg Vorbis 1.0, Wav, WAX, ASX, LPCM bis 192kHz/24bit, WMA 9 lossless, Apple® lossless (ALAC). Keine DRM-Unterstützung.
USB-Schnittstellen:	High-Speed 2.0, 24/96. 2 x Typ A-Buchse. Stromversorgung für 2,5 Zoll Festplatten (5V DC/max. 500mA)
Unterstützte Geräte:	DLNA/UPnP-Musikserver, USB-Festplatte und USB-Stick
Formatierung USB-Speichermedien:	FAT16 oder FAT32 (exFAT- und NTFS-Formatierung wird nicht unterstützt)
Geräuschspannungsabstand:	100dBA
Hochpegelzugang:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Ausgangsspannung:	1Veff
Digitalausgang:	1 x koaxial (S/PDIF)
WLAN:	Wireless-LAN – IEEE 802.11b/g
Drahtgebundenes Netzwerk:	Ethernet 10/100 Base-T. 1 x RJ-45-Schnittstelle
D/A-Wandler:	Cirrus Logic CS4344. 24Bit/192kHz Multibit Delta Sigma
Netzanschluss:	Steckernetzteil, 9V/2A DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme:	1,8A DC max. - mit angeschlossener externer Festplatte, <1W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen):	206 x 72 x 194 (230)mm. H mit senkrecht stehender Antenne 140mm
Gewicht:	2.750g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Pro-Ject Stream Box DS+ / Stream Box DSA

Streaming Client mit integriertem Vor- und Endverstärker



Ausstattung

* Stream Box DS+

Alle Leistungsmerkmale der Stream Box DS net.

Zusätzlich/abweichend:

- Bedienfeld auf der Gerätefront
- Texas Instruments PCM1796. 24Bit/192kHz Multibit Delta Sigma D/A-Wandler
- Integrierter Vorverstärker mit zwei analogen und zwei digitalen (je 1 x optisch und koaxial) Eingängen.
- Vorverstärker- (im Pegel variabel) und fixer (im Pegel nicht einstellbar) Ausgang
- Unterstützte DLNA/UPnP-Musikserver, USB-Stick und USB-Festplatte (FAT32 formatiert)

** Stream Box DSA

Alle Leistungsmerkmale der Stream Box DS+.

Zusätzlich:

- Integrierter Stereo-Endverstärker. Digitalverstärker von Pro-Ject Audio weisen einen hohen Wirkungsgrad auf: ca. 80% des verbrauchten Stroms werden in Leistung umgesetzt.

Technische Daten (* Stream Box DS+, ** Stream Box DSA, *** beide Geräte)

Ausgangsleistung **:	2 x 40W/60W an 8 Ohm/4 Ohm (beide Kanäle in Betrieb)
Digitaleingänge ***:	1 x koaxial (S/PDIF), 1 x optisch (TOSlink®)
Vorverstärkerausgang ***:	1 Paar RCA/Cinch-Buchsen
Hochpegelausgang ***:	1 Paar RCA/RCA/Cinch-Buchsen
Hochpegeleingänge ***:	2 Paare RCA/RCA/Cinch-Buchsen
Lautsprecheranschlüsse **:	4mm Ø Bananenstecker, Kabelschuhe oder blanke Kabelenden
Unterstütztes Audio-Datenformat:	PCM (LPCM). Mehrkanalformate wie Dolby® AC-3 oder DTS™ werden nicht unterstützt
D/A-Wandler ***:	Texas Instruments PCM1796. 24Bit/192kHz Multibit Delta Sigma
Netzanschluss *:	Steckernetzteil, 18V/1A DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme: *:	1,8A DC max. - mit angeschlossener externer Festplatte, <1W in Stand-By
Netzanschluss **::	Steckernetzteil, 24V/5A DC; 220 - 240V, 50Hz
Stromaufnahme: **::	5A DC max. - mit angeschlossener externer Festplatte, <1W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen) ***:	206 x 72 x 194 (230)mm. H mit senkrecht stehender Antenne 140mm
Gewicht *:	2.750g ohne Netzteil
Gewicht **::	2.900g ohne Netzteil

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten