Produktübersicht Plattenspieler

Pro-Ject AUDIO SYSTEMS

Elemental-Linie, Essential-Linie & Debut-Linie

Elemental	Elemental Esprit	Elemental/Phono USB	Elemental Esprit/Phono USB	Primary
VT-E	VT-E Bluetooth	Essential III	Essential III/Phono	Essential III SB
Essential III Digital	Essential III Bluetooth	Juke Box E	Debut III RecordMaster	Debut Carbon DC Basic
DC Basic/Phono USB	Debut Carbon DC Premium	Debut Carbon DC Esprit	Debut Carbon DC Esprit SB	Debut Carbon RecordMaster

The Classic-Linie

The Classic	The Classic SB SuperPack

X-Linie

Xpression Carbon	Xpression Carbon Classic	Xpression Classic S-Shape	Xpression III Comfort	Xperience SB
Xperience SB SuperPack	Xperience Acryl SB	Xperience Acryl SB SuperP.	Xperience SB S-Shape	
PerspeX	PerspeX Anniversary	Xtension 9 Evolution	Xtension 9 Evo SuperPack	Xtension 9 S-Shape
Xtension 10 Evolution	Xtension 10 Evo SuperPack	Xtension 12 Evolution	Xtension Ortofon RS-309D	

RPM-Linie

RPM 1 Carbon	RPM 3 Carbon	RPM 5 Carbon	RPM 9 Carbon	RPM 9 Carbon SuperPack
RPM 10 Carbon				

- Modelle mit elektronischer Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min: Essential III SB, Essential III RecordMaster, Debut Carbon DC Esprit SB, Debut Carbon RecordMaster HiRes, Xpression III Comfort, The Classic SB SuperPack, Xperience SB, Xperience Acryl SB, RPM 9 Carbon, RPM 10 Carbon, Xtension 9 Evolution, Xtension 10 Evolution, Xtension 12 Evolution, Xtension Ortofon RS-309D
- Modelle mit Geschwindigkeitswahl 78 U/min: Debut III RecordMaster, Debut DC Carbon Esprit SB, Debut Carbon RecordMaster HiRes, Xpression III Comfort, Xtension 10 Evolution, Xtension 12 Evolution, Xtension Ortofon RS-309D
- Serienmäßige Staubschutzhaube: Alle Modelle mit Ausnahme von RPM 1 Carbon, RPM 3 Carbon, RPM 5 Carbon, RPM 9.1 Acryl, RPM 9 Carbon, RPM 10 Carbon
- Optionale Universal-Staubschutzhaube Pro-Ject Cover it: RPM 1 Carbon, RPM 3 Carbon, RPM 5 Carbon, RPM 9.1 Acryl, RPM 9 Carbon, RPM 10 Carbon
- Modell mit Endabschaltung: Xpression III Comfort
- Modelle mit integriertem Phono-Vorverstärker: Elemental/Phono USB, Elemental Esprit/Phono USB, VT-E Bluetooth, Essential III/Phono, Essential III Digital, Essential III Bluetooth, Essential III RecordMaster, Debut DC Carbon Basic/Phono USB, Debut Carbon RecordMaster HiRes
- Modelle mit Analogausgang und Bluetooth®-Sendemodul: VT-E Bluetooth, Essential III Bluetooth
- Modelle mit Analog- und optischem Digitalausgang: Essential III Digital, Debut Carbon RecordMaster HiRes
- Modelle mit Analog- und USB-Ausgang: Essential III RecordMaster, Debut Carbon DC Basic/Phono USB, Debut Carbon RecordMaster HiRes

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**Elemental**	**Elemental Esprit**	**Elemental/Phono USB**	**E. Esprit/Phono USB**	**Primary**
Plug & Play-Gerät	√ Plattenspieler	√ Plattenspieler	√ Plattenspieler	√ Plattenspieler	√ Plattenspieler
Montierter Tonabnehmer	Ortofon OM 5E	Ortofon OM 5E	Ortofon OM 5E	Ortofon OM 5E	Ortofon OM 5E
Phono-Vorverstärker (MM) integriert	–	–	√	√	–
Digitalisieren über USB-Schnittstelle	–	–	√	√	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	–	–	–	–	–
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–	–	–
Staubschutzhaube	–	–	–	–	√
Anschlüsse	festes RCA-Kabel	festes RCA-Kabel	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	festes RCA-Kabel
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	–	–	Phono MM
Anschluss am Hochpegeleingang	–	–	√	√	–
Material Gerätefüße/Bedämpfung	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Tonarm	Pro-Ject	Pro-Ject	Pro-Ject	Pro-Ject	Pro-Ject
Material Tonarmrohr und Headshell	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	22mm / 8g	22mm / 8g	22mm / 8g	22mm / 8g	22mm / 8g
Gegengewicht für TA-Gewichte	vormontiert/eingestellt	vormontiert/eingestellt	vormontiert/eingestellt	vormontiert/eingestellt	vormontiert/eingestellt
Opt. Gegengewichte für TA-Gewichte	–	–	–	–	–
Material Plattenteller	HDF mit Filzmatte**	satiniertes Acryl	HDF mit Filzmatte**	satiniertes Acryl	HDF mit Filzmatte**
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	–	–	–	–	–
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	415 x 90 x 300mm*	415 x 90 x 300mm*	415 x 90 x 300mm*	415 x 90 x 300mm*	420 x 112 x 330mm
Gewicht	2,7kg	2,7kg	2,7kg	2,7kg	4kg

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

* Maße ohne Staubschutzhaube. Elemental. Optionale Haube Cover it E (Maße: 471 x 110 x 333mm) gegen Aufpreis.

** Ein optional erhältlicher Plattenteller aus satiniertem Acryl macht den Plattenspieler noch eleganter.

Plug & Play-Spieler - Das Gegengewicht und der Tonabnehmer des Plattenspielers sind ab Werk montiert. Die Auflagekraft und Antiskating-Kompensation sind voreingestellt. Die Einstellungen können nicht verändert werden! Es müssen keine Einstellungen oder Justagen vorgenommen werden.
Nach Entfernen der Transportsicherung, Auflegen des Riemens und Abnehmen des Nadelschutzes ist der Plattenspieler sofort spielbereit.

Wir empfehlen, Plattenteller mit Vinylauflage und Acrylteller ohne Plattentellerauflage zu betreiben.

Geräte mit integriertem Phono-Vorverstärkers sind ausschließlich zum Anschluss an einen Hochpegeleingang des Verstärkers geeignet.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**VT-E**	**VT-E Bluetooth**	**Juke Box E**
Plug & Play-Gerät	√ Plattenspieler	√ Plattenspieler	√ Kompaktanlage
Montierter Tonabnehmer	Ortofon OM 5E	Ortofon OM 5E	Ortofon OM 5E
Phono-Vorverstärker (MM) integriert	–	√	√
A/D-Wandler mit Bluetooth®-Sender	–	√	–
D/A-Wandler mit Bluetooth®-Empfänger	–	–	√
Leistungsverstärker integriert	–	–	2x 50W an 4 Ohm
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	–	–	–
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–
Staubschutzhaube	–	–	√
Anschlüsse	festes RCA-Kabel	RCA/Cinch-Buchsen	1x Hochpegeleingang, Lautsprecher[*]
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Standardkabel	Connect it Phono RCA-E	–
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	–
Anschluss am Hochpegeleingang	–	√ wahlweise	–
Material Gerätefüße/Bedämpfung	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk	PVC
Wandmontage	√	√	–
Tonarm	Pro-Ject	Pro-Ject	Pro-Ject
Material Tonarmrohr und Headshell	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff	Aluminium/Kunststoff
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	22mm / 8g	22mm / 8g	22mm / 8g
Gegengewicht für TA-Gewichte	vormontiert/eingestellt	vormontiert/eingestellt	vormontiert/eingestellt
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	–	–	–
Material Plattenteller	HDF mit Filzmatte	HDF mit Filzmatte	HDF mit Filzmatte[**]
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	430 x 323 x 150mm	430 x 323 x 150mm	415 x 365 x 410mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	–	–	415 x 118 x 334mm
Gewicht	3kg	3kg	

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

* Hochpegelausgang zum Anschluss eines Kopfhörerverstärkers. Alternativ verwendbar zum Anfertigen von Aufnahmen.

** Ein optional erhältlicher Plattenteller aus satiniertem Acryl macht das Gerät noch eleganter.

Plug & Play-Spieler - Das Gegengewicht und der Tonabnehmer des Plattenspielers sind ab Werk montiert. Die Auflagekraft und Antiskating-Kompensation sind voreingestellt. Die Einstellungen können nicht verändert werden! Es müssen keine Einstellungen oder Justagen vorgenommen werden.
Nach Entfernen der Transportsicherung, Auflegen des Riemens und Abnehmen des Nadelschutzes ist der Plattenspieler sofort spielbereit.

Wir empfehlen, Plattenteller mit Vinylauflage und Acrylteller ohne Plattentellerauflage zu betreiben.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**Essential III**	**Essential III/Phono**	**Essential III SB**
Montierter Tonabnehmer	Ortofon OM 10	Ortofon OM 10	Ortofon OM 10
Phono-Vorverstärker (MM) integriert	–	✓	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [B]
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–
Staubschutzhaube	✓	✓	✓
Anschlüsse	festes RCA-Kabel	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	–	Phono MM
Anschluss am Hochpegeleingang	–	✓	–
Material Gerätefüße/Bedämpfung	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk
Wandmontage	–	–	–
Tonarm	Pro-Ject 8.6	Pro-Ject 8.6	Pro-Ject 8.6
Material Tonarmrohr und Headshell	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18,5 mm / 9,5g	18,5 mm / 9,5g	18,5 mm / 9,5g
Gegengewicht für TA-Gewichte	3-5,5g	3-5,5g	3-5,5g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	6-9g	6-9g	6-9g
Material Plattenteller	HDF mit Filzmatte [**]	HDF mit Filzmatte [**]	HDF mit Filzmatte [**]
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	415 x 365 x 390mm	415 x 365 x 390mm	415 x 365 x 390mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	415 x 112 x 330mm	415 x 112 x 330mm	415 x 112 x 330mm
Gewicht	3,7kg	3,7kg	3,7kg

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

B Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

** Ein optional erhältlicher Plattenteller aus satiniertem Acryl macht den Plattenspieler noch eleganter.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**Essential III Digital**	**Essential III Bluetooth**	**Essential III RecordMaster**
Montierter Tonabnehmer	Ortofon OM 10	Ortofon OM 10	Ortofon OM 10
Phono-Vorverstärker (MM) integriert	✓	✓	✓
Digitalisieren über USB-Schnittstelle	–	–	✓
A/D-Wandler mit optischem Digitalausgang	✓	–	–
Ausgabe 24Bit/48kHz und 24Bit/96kHz	✓	–	–
A/D-Wandler mit Bluetooth®-Sender	–	✓	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [B]
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–
Staubschutzhaube	✓	✓	✓
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	Phono MM
Anschluss am Hochpegeleingang	✓ wahlweise	✓ wahlweise	✓ wahlweise
Material Gerätefüße/Bedämpfung	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk
Tonarm	Pro-Ject 8.6	Pro-Ject 8.6	Pro-Ject 8.6
Material Tonarmrohr und Headshell	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18,5 mm / 9,5g	18,5 mm / 9,5g	18,5 mm / 9,5g
Gegengewicht für TA-Gewichte	3-5,5g	3-5,5g	3-5,5g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	6-9g	6-9g	6-9g
Material Plattenteller	HDF mit Filzmatte [**]	HDF mit Filzmatte [**]	HDF mit Filzmatte [**]
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	415 x 365 x 390mm	415 x 365 x 390mm	415 x 365 x 390mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	415 x 112 x 330mm	415 x 112 x 330mm	415 x 112 x 330mm
Gewicht	3,7kg	3,7kg	3,7kg

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

B Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

** Ein optional erhältlicher Plattenteller aus satiniertem Acryl macht den Plattenspieler noch eleganter.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**Debut Carbon DC Basic**	**Debut Carbon DC Basic/Phono USB**	**Debut Carbon DC Premium**
Montierter Tonabnehmer	Ortofon OM 10	Ortofon OM 10	Ortofon 2M Red
Phono-Vorverstärker (MM) integriert	–	✓	–
Digitalisieren über USB-Schnittstelle	–	✓	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	–	–	–
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–
Staubschutzhaube	✓	✓	✓
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	–	Phono MM
Anschluss am Hochpegeleingang	–	✓	–
Material Gerätefüße/Bedämpfung	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk
Tonarm	Pro-Ject 8.6cc	Pro-Ject 8.6cc	Pro-Ject 8.6cc
Material Tonarmrohr und Headshell	Karbonfaser	Karbonfaser	Karbonfaser
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5 mm)	8,6" (218,5 mm)	8,6" (218,5 mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18,5 mm / 6g	18,5 mm / 6g	18,5 mm / 6g
Gegengewicht für TA-Gewichte	4,5-6g	4,5-6g	6,5-8,5g
Opt. Gegengewichte für TA-Gewichte	6,5-8,5g	6,5-8,5g	4,5-6g
Material Plattenteller	Stahlblech mit Filzmatte [**]	Stahlblech mit Filzmatte [**]	Stahlblech mit Filzmatte [**]
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	415 x 365 x 405mm	415 x 365 x 405mm	415 x 365 x 405mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	415 x 118 x 320mm	415 x 118 x 320mm	415 x 118 x 320mm
Gewicht	5,6kg	6kg	5,6kg

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

** Ein optional erhältlicher Plattenteller aus satiniertem Acryl macht den Plattenspieler noch eleganter.

Wir empfehlen, Plattenteller mit Vinylauflage und Acrylteller ohne Plattentellerauflage zu betreiben.

Geräte mit integriertem Phono-Vorverstärkers sind ausschließlich zum Anschluss an einen Hochpegeleingang des Verstärkers geeignet.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**Debut Carbon DC Esprit**	**Debut Carbon DC Esprit SB**	**Debut Carbon RecordMaster HiRes**
Montierter Tonabnehmer	Ortofon 2M Red	Ortofon 2M Red	Ortofon 2M Red
Phono-Vorverstärker (MM) integriert	–	–	✓
Digitalisieren über USB-Schnittstelle	–	–	✓
Aufnahmepegelregler, Klipping-Anzeige	–	–	✓
A/D-Wandler mit optischem Digitalausgang	–	–	✓
Ausgabe 24Bit/192kHz, bis DSD256	–	–	
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 / 78 U/min [C]	33 / 45 / 78 U/min [C]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	–	✓	✓
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–
Staubschutzhaube	✓	✓	✓
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	Phono MM
Anschluss am Hochpegeleingang	–	–	✓ wahlweise
Material Gerätefüße/Bedämpfung	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk
Tonarm	Pro-Ject 8.6cc	Pro-Ject 8.6cc	Pro-Ject 8.6cc
Material Tonarmrohr und Headshell	Karbonfaser	Karbonfaser	Karbonfaser
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5 mm)	8,6" (218,5 mm)	8,6" (218,5 mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18,5 mm / 6g	18,5 mm / 6g	18,5 mm / 6g
Gegengewicht für TA-Gewichte	6,5-8,5g	6,5-8,5g	6,5-8,5g
Opt. Gegengewichte für TA-Gewichte	4,5-6g	4,5-6g	4,5-6g
Material Plattenteller	satiniertes Acryl	satiniertes Acryl	satiniertes Acryl
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	415 x 365 x 405mm	415 x 365 x 405mm	415 x 365 x 405mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	415 x 118 x 320mm	415 x 118 x 320mm	415 x 118 x 320mm
Gewicht	5,6kg	6kg	7,2kg

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

C Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min und manuelle Geschwindigkeitswahl für 78 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

Wir empfehlen, Plattenteller mit Vinylauflage und Acrylteller ohne Plattentellerauflage zu betreiben.

Geräte mit integriertem Phono-Vorverstärkers sind ausschließlich zum Anschluss an einen Hochpegeleingang des Verstärkers geeignet.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**Xpression Carbon**	**Xpression Carbon Classic**	**Xpression Classic S-Shape**	**Xpression III Comfort**
Montierter Tonabnehmer	Ortofon 2M Red	Ortofon 2M Red	Ortofon 2M Silver	Ortofon 2M Red
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 / 78 U/min [C]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	–	–	–	✓
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–	–
Opto-elektronische Endabschaltung	–	–	–	✓
Staubschutzhaube	✓	✓	✓	✓
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	Phono MM	Phono MM
Material Gerätefüße/Bedämpfung	Aluminiumkegel/Kautschuk	Aluminiumkegel/Kautschuk	Aluminiumkegel/Kautschuk	Aluminiumkegel/Kautschuk
Tonarm	Pro-Ject 8.6cc Evolution	Pro-Ject 8.6cc Evolution	Pro-Ject 8.6 S-Shape	Pro-Ject 8.6c
Headshell mit Bajonett nach SME-Standard	–	–	✓	–
Material Tonarmrohr und Headshell	Karbonfaser	Karbonfaser	Aluminium	Karbonfaser / Aluminium
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)	8,6" (218,5mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18,5mm / 8,7g	18,5mm / 8,7g	18,5mm / 13g	18,5mm / 8,7g
Gewicht Serien-Headshell	–	–	9,7g	–
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	6-8g	6-8g	3-9g	7-12g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	4-6g, 8-10g, 9-12g	4-6g, 8-10g, 9-12g	7-16g, 28-33g ****	4-7g
Material Plattenteller/Bedämpfung	Stahlblech/TPE *** mit Filzmatte	Aluminium/TPE *** mit Filzmatte	Aluminium/TPE *** mit Filzmatte	satiniertes Acryl
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	415 x 365 x 405mm	415 x 365 x 405mm	415 x 365 x 405mm	415 x 365 x 405mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	415 x 118 x 320mm	415 x 118 x 320mm	415 x 118 x 320mm	415 x 118 x 320mm
Gewicht	4,9kg	5,5kg	6kg	5kg

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

C Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min und manuelle Geschwindigkeitswahl für 78 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

* Maße ohne Staubschutzhaube. Optionale Hauben Cover it 1 (Maße: 525 x 290 x 425mm) oder Cover it RPM 5/9 Carbon (Maße: 490 x 175 x 340mm) gegen Aufpreis.

*** TPE: Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®

**** Das Optionale Gegengewicht für 28-33g Tonabnehmergewicht ermöglich den Betrieb mit SPU-Tondosen von Ortofon

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	Xperience SB	Xperience SB SuperPack	Xperience Acryl SB	Xperience Acryl SB SuperPack
Montierter Tonabnehmer	Ortofon 2M Silver	Ortofon 2M Bronze	Ortofon 2M Silver	Ortofon 2M Bronze
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [B]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	✓	✓	✓	✓
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	Speed Box eingebaut	Speed Box eingebaut	Speed Box beiliegend	Speed Box beiliegend
Staubschutzhaube	✓	✓	✓	✓
Plattenklemme / Plattenpuck	Plattenklemme	Plattenklemme	Plattenklemme	Plattenklemme
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-CC	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-CC
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	Phono MM	Phono MM
Material Gerätefüße/Bedämpfung	Aluminiumkegel/TPE ***	Aluminiumkegel/TPE ***	Aluminiumkegel/TPE ***	Aluminiumkegel/TPE ***
Tonarm	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9cc Evolution
Material Tonarmrohr und Headshell	Karbonfaser	Karbonfaser	Karbonfaser	Karbonfaser
Effektive Tonarmlänge	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18mm / 8g	18mm / 8g	18mm / 8g	18mm / 8g
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	7-10g	7-10g	7-10g	7-10g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	5-7,5g / 9-11g / 10-14g	5-7,5g / 9-11g / 10-14g	5-7,5g / 9-11g / 10-14g	5-7,5g / 9-11g / 10-14g
Material Plattenteller	HDF mit Vinylauflage	HDF mit Vinylauflage	HDF mit Vinylauflage	HDF mit Vinylauflage
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	460 x 417 x 460mm	460 x 417 x 460mm	460 x 390 x 460mm	460 x 390 x 460mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	460 x 160 x 360mm	460 x 160 x 360mm	460 x 133 x 360mm	460 x 133 x 360mm
Gewicht	7,7kg	7,7kg	7,7kg	7,7kg

B Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

*** TPE: Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®

Wir empfehlen, Plattenteller mit Vinylauflage und Acrylteller ohne Plattentellerauflage zu betreiben.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**Xperience SB S-Shape**
Montierter Tonabnehmer	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [B]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	✓
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	Speed Box eingebaut
Staubschutzhaube	✓
Plattenklemme / Plattenpuck	Plattenklemme
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E
Anschluss am Phono-Eingang	
Material Gerätefüße/Bedämpfung	Aluminiumkegel/TPE ***
Tonarm	Pro-Ject 9 S-Shape
Headshell mit Bajonett nach SME-Standard	✓
Material Tonarmrohr und Headshell	Aluminium
Effektive Tonarmlänge	9" (228,6mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18 mm / 15g
Gewicht Serien-Headshell	9,7g
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	3-9g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	7-16g / 28-33g ****
Material Plattenteller	HDF mit Vinylauflage
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	460 x 417 x 460mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	460 x 160 x 360mm
Gewicht	7,8kg

B Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

*** TPE: Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®

**** Das Optionale Gegengewicht für 28-33g Tonabnehmergewicht ermöglich den Betrieb mit SPU-Tondosen von Ortofon

Wir empfehlen, Plattenteller mit Vinylauflage und Acrylteller ohne Plattentellerauflage zu betreiben.

Technische Daten

Pro-Ject AUDIO SYSTEMS

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**The Classic**	**The Classic SB SuperPack**	**PerspeX**	**PerspeX Anniversary**
Montierter Tonabnehmer	Ortofon 2M Silver	Ortofon MC Quintet Red	–	Ortofon MC Valencia
Subchassis mit TPE *** -Lagerung	✓	✓	–	–
Subchassis mit Magnetfeldlagerung	–	–	✓	✓
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [D]	33 / 45 U/min [D]
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	–	–
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	✓	✓
Staubschutzhaube	✓	✓	✓	✓
Plattenklemme / Plattenpuck	–	Plattenklemme	Plattenklemme	Plattenklemme
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-CC
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	✓	Phono MC
Material Gerätefüße/Bedämpfung	PVC/Kautschuk	PVC/Kautschuk	Aluminiumkegel/TPE ***	Aluminiumkegel/TPE ***
Tonarm	Pro-Ject 9cc	Pro-Ject 9cc	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9cc Evolution
Material Tonarmrohr und Headshell	Kohlefaser-/Aluminium-Verbundwerkstoff	Kohlefaser-/Aluminium-Verbundwerkstoff	Karbonfaser	Karbonfaser
Effektive Tonarmlänge	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18mm / 13,5g	18mm / 13,5g	18mm / 8g	18mm / 8g
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	7-14g	7-14g	5-7,5g / 7-10g 9-11g / 10-14g	9-11g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	4-7g	4-7g	–	5-7,5g / 7-10g / 10-15g
Material Plattenteller/Bedämpfung	Aluminium/TPE *** mit Filzmatte	Aluminium/TPE *** mit Ledermatte	HDF mit Vinylauflage	HDF mit Vinylauflage
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	462 x 131 x 351mm	462 x 131 x 351mm	460 x 420 x 465mm	460 x 420 x 465mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	462 x 423 x 390mm	462 x 423 x 390mm	460 x 183 x 365mm	460 x 183 x 365mm
Gewicht	10,2kg	10,5kg	10,5kg	10,5kg

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

B Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

D Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min mittels einer Pro-Ject Speed Box möglich.

*** TPE: Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®

Technische Daten

Pro-Ject AUDIO SYSTEMS

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	Xtension 9 Evolution	Xtension 9 Evolution SuperPack	Xtension 9 S-Shape
Montierter Tonabnehmer	–	Ortofon MC Quintet Black	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [B]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	✓	✓	✓
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–
Staubschutzhaube	✓	✓	✓
Plattenklemme / Plattenpuck	Plattenpuck	Plattenpuck	Plattenpuck
Invertiertes Tellerlager mit Keramik-Laufflächen	✓	✓	✓
Magnetunterstütztes Tellerlager	✓	✓	✓
Zentraler Metallblock zur Tellerlagerbedämpfung	✓	✓	✓
Chassis mit bedämpfendem Granulat gefüllt	✓	✓	✓
Anschlüsse	5-polige Tonarmbuchse	5-polige Tonarmbuchse	5-polige Tonarmbuchse
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it 5P-E	Wahlweise Connect it 5P-CC oder Connect it 5P-XLR-CC	Connect it 5P-E
Anschluss am Phono-Eingang	✓	Phono MC	✓
Material Gerätefüße/Bedämpfung	Aluminium-Magnetfeld-Füße	Aluminium-Magnetfeld-Füße	Aluminium-Magnetfeld-Füße
Tonarm	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9 S-Shape
Headshell mit Bajonett nach SME-Standard	–	–	✓
Material Tonarmrohr und Headshell	Karbonfaser	Karbonfaser	Aluminium
Effektive Tonarmlänge	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)	9" (228,6mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18mm / 8g	18mm / 8g	18mm / 15g
Gewicht Serien-Headshell	–	–	9,7g
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	5-7,5g / 7-10g 9-11g / 10-14g	5-7,5g / 7-10g 9-11g / 10-14g	3-9g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	15-22g	15-22g	7-16g / 28-33g [****]
Material Plattenteller/Bedämpfung	Alu/TPE [***] mit Vinylauflage	Alu/TPE [***] mit Vinylauflage	Alu/TPE [***] mit Vinylauflage
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	465 x 440 x 420mm	465 x 440 x 420mm	465 x 440 x 420mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	465 x 185 x 350mm	465 x 185 x 350mm	465 x 185 x 350mm
Gewicht	16kg	16kg	16,1kg

B Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

*** TPE: Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®

**** Das Optionale Gegengewicht für 28-33g Tonabnehmergewicht ermöglich den Betrieb mit SPU-Tondosen von Ortofon

Technische Daten

Pro-Ject AUDIO SYSTEMS

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	Xtension 10 Evolution	Xtension 10 Evolution SuperPack	Xtension 12 Evolution	Xtension Ortofon RS-309D
Montierter Tonabnehmer	–	Ortofon MC Cadenza Black	–	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 / 78 U/min [C]	33 / 45 / 78 U/min [C]	33 / 45 / 78 U/min [C]	33 / 45 / 78 U/min [C]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	✓ - mit Pitch-Control	✓ - mit Pitch-Control	✓ - mit Pitch-Control	✓ - mit Pitch-Control
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	Speed Box eingebaut	Speed Box eingebaut	Speed Box eingebaut	Speed Box eingebaut
Staubschutzhaube	✓	✓	✓	✓
Plattenklemme / Plattenpuck	Plattenpuck	Plattenpuck	Plattenpuck	Plattenpuck
Invertiertes Tellerlager mit Keramik-Laufflächen	✓	✓	✓	✓
Magnetunterstütztes Tellerlager	✓	✓	✓	✓
Zentraler Metallblock zur Tellerlagerbedämpfung	✓	✓	✓	✓
Chassis mit bedämpfendem Granulat gefüllt	✓	✓	✓	✓
Anschlüsse	5-polige Tonarmbuchse	5-polige Tonarmbuchse	5-polige Tonarmbuchse	5-polige Tonarmbuchse
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Wahlweise Connect it 5P-CC oder Connect it 5P-XLR-CC	Wahlweise Connect it 5P-CC oder Connect it 5P-XLR-CC	Wahlweise Connect it 5P-CC oder Connect it 5P-XLR-CC	Wahlweise Connect it 5P-CC oder Connect it 5P-XLR-CC
Anschluss am Phono-Eingang	✓	Phono MC	✓	✓
Material Gerätefüße/Bedämpfung	Aluminium-Magnetfeld-Füße	Aluminium-Magnetfeld-Füße	Aluminium-Magnetfeld-Füße	Aluminium-Magnetfeld-Füße
Tonarm	Pro-Ject 10cc Evolution	Pro-Ject 10cc Evolution	Pro-Ject 12cc Evolution	Ortofon RS-309D
Material Tonarmrohr und Headshell	Karbonfaser	Karbonfaser	Karbonfaser	Aluminium
Effektive Tonarmlänge	10" (254mm)	10" (254mm)	12" (304,8mm)	326mm
Überhang /effektive Tonarmmasse	16mm / 8,5g	16mm / 8,5g	13,2mm / 10,5g	15mm / 6g + Headshell
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	4-6g / 5-8g / 8-14g	4-6g / 5-8g / 8-14g	4-7g / 6-9g 8-12g / 10-14g	inklusive Headshell 18-40g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	15-20g / 17-22g	15-20g / 17-22g	15-20g / 16-22g	–
Material Plattenteller/Bedämpfung	Alu/TPE *** mit Vinylauflage	Alu/TPE *** mit Vinylauflage	Alu/TPE *** mit Vinylauflage	Alu/TPE *** mit Vinylauflage
Maße (Staubschutzhaube geöffnet)	480 x 495 x 535mm	480 x 495 x 535mm	550 x 550 x 560mm	550 x 550 x 560mm
Maße (Staubschutzhaube geschlossen)	480 x 235 x 400mm	480 x 235 x 400mm	550 x 250 x 450mm	550 x 250 x 450mm
Gewicht	18kg	18kg	20kg	20kg

C Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min und manuelle Geschwindigkeitswahl für 78 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

*** TPE: Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**RPM 1 Carbon**	**RPM 3 Carbon**	**RPM 5 Carbon**	**RPM 9.1 Acryl**
Montierter Tonabnehmer	Ortofon 2M Red	Ortofon 2M Silver	Ortofon MC Quintet Red	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [A]	33 / 45 U/min [D]
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓	–
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	–	–	–	✓
Staubschutzhaube	Cover it optional	Cover it optional	Cover it optional	Cover it optional
Antriebsmotor in separatem Gehäuse	✓	✓	✓	✓
Plattenklemme / Plattenpuck	–	–	Plattenklemme	Plattenpuck
Invertiertes Tellerlager	✓	–	–	–
Invertiertes Tellerlager mit Keramik-Laufkugel	✓	✓	✓	✓
Invertiertes Tellerlager mit Keramik-Laufflächen	–	–	✓	✓
Zentraler Metallblock zur Tellerlagerbedämpfung	–	✓	✓	–
Anschlüsse	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen	RCA/Cinch-Buchsen
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E	Connect it Phono RCA-E
Anschluss am Phono-Eingang	Phono MM	Phono MM	Phono MC	✓
Material Gerätefüße/Bedämpfung	Metall-Spikes	Aluminiumkegel/Kautschuk	Aluminiumkegel/Kautschuk	Aluminiumkegel/TPE ***
Tonarm	Pro-Ject 8.6cc-s	Pro-Ject 10cc-s	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9cc
Material Tonarmrohr und Headshell	Kohlefaser-/Aluminium-Verbundwerkstoff	Kohlefaser-/Aluminium-Verbundwerkstoff	Karbonfaser	Karbonfaser
Effektive Tonarmlänge	8,6" (218,5mm)	10" (254mm)	9" (230mm)	9" (230mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	22mm / 13,5g	16mm / 16g	18mm / 8,5g	18mm / 8,5g
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	5-12g	5-9g	6-10g	6-10g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	–	–	3-6g / 5-8g / 11-15g	5-8g / 8-11g / 11-15g
Material Plattenteller	HDF mit Filzmatte ***	HDF mit Vinylauflage ***	satiniertes Acryl	satiniertes Acryl
Maße	380 x 120 x 350mm *	422 x 118 x 373mm *	430 x 150 x 323mm **	440 x 180 x 325mm *
Gewicht	2,9kg	5,1kg	6,5kg	10,5kg + 2kg Motor

A Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

D Manuelle Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min. Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 und 45 U/min mittels einer Pro-Ject Speed Box möglich.

* Maße ohne Staubschutzhaube. Optionale Hauben Cover it 2.1 (Maße: 460 x 250 x 365mm) oder Cover it RPM 1/3 Carbon (Maße: 427 x 128 x 377mm) gegen Aufpreis.

** Maße ohne Staubschutzhaube. Optionale Hauben Cover it 2.1 (Maße: 460 x 250 x 365mm) oder Cover it RPM 5/9 Carbon (Maße: 490 x 175 x 340mm) gegen Aufpreis.

*** Ein optional erhältlicher Plattenteller aus satiniertem Acryl macht den Spieler noch eleganter.

Technische Daten

Alle Maße B x H x T - 1" = 2,54cm	**RPM 9 Carbon**	**RPM 9 Carbon SuperPack**	**RPM 10 Carbon**
Montierter Tonabnehmer	–	Ortofon MC Cadenza Red	–
Geschwindigkeiten	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [B]	33 / 45 U/min [B]
Elektronische Geschwindigkeitswahl	✓	✓	✓
Motorsteuerung (Sinusgenerator)	✓	✓	✓
Betrieb mit Pro-Ject Speed Box	Speed Box eingebaut	Speed Box eingebaut	Speed Box eingebaut
Staubschutzhaube	Cover it optional	Cover it optional	Cover it optional
Antriebsmotor in separatem Gehäuse	✓	✓	✓
Plattenklemme / Plattenpuck	Plattenpuck	Plattenpuck	Plattenpuck
Invertiertes Tellerlager mit Keramik-Laufflächen	✓	✓	✓
Magnetunterstütztes Tellerlager	–	–	✓
Magnetunterstützung des Tellerlagers einstellbar	–	–	✓
Zentraler Metallblock zur Tellerlagerbedämpfung	✓	✓	✓
Chassis mit bedämpfendem Granulat gefüllt	✓	✓	✓
Gerätebasis mit Magnetfeld-Füßen beiliegend	–	–	✓
Anschlüsse	5-polige Tonarmbuchse	5-polige Tonarmbuchse	5-polige Tonarmbuchse
Pro-Ject Phonokabel beiliegend	Connect it 5P-E	Wahlweise Connect it 5P-CC oder Connect it 5P-XLR-CC	Wahlweise Connect it 5P-CC oder Connect it 5P-XLR-CC
Anschluss am Phono-Eingang	✓	Phono MC	✓
Material Gerätefüße/Bedämpfung	Aluminium-Magnetfeld-Füße	Aluminium-Magnetfeld-Füße	Aluminiumkegel/TPE ***
Tonarm	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 9cc Evolution	Pro-Ject 10cc Evolution
Material Tonarmrohr und Headshell	Karbonfaser	Karbonfaser	Karbonfaser
Effektive Tonarmlänge	9" (230mm)	9" (230mm)	10" (254mm)
Überhang /effektive Tonarmmasse	18mm / 8,5g	18mm / 8,5g	16mm / 8,5g
Gegengewicht für Tonabnehmergewichte	5-7,5g / 7-10g / 9-11g / 10-14g	5-7,5g / 7-10g / 9-11g / 10-14g	4-6g / 5-8g / 6-10g / 8-14g
Optionale Gegengewichte für TA-Gewichte	–	–	15-20g / 17-22g
Material Plattenteller	Alu/TPE *** mit Vinylauflage	Alu/TPE *** mit Vinylauflage	Alu/TPE *** mit Vinylauflage
Maße	440 x 180 x 325mm *	440 x 180 x 325mm *	480 x 210 x 330mm *
Maße Gerätebasis	–	–	500 x 70 x 400mm
Gewicht	10,5kg + 2kg Motor	10,5kg + 2kg Motor	20kg + 2kg Motor + Basis 14,5kg

B Elektronische Geschwindigkeitswahl zwischen 33 u. 45 U/min. Betrieb mit einer Pro-Ject Speed Box nicht möglich.

* Maße ohne Staubschutzhaube. Optionale Hauben Cover it 1 (Maße: 525 x 290 x 425mm) oder Cover it RPM 5/9 Carbon (Maße: 490 x 175 x 340mm) gegen Aufpreis.

*** TPE: Thermoplastisches Elastomer mit hoher Vibrationsdämpfung, ähnlich Sorbothane®